

# Molina® [60mm]

## DIMENSIONS



**Pierre 6x12**

Largeur 150 mm (5,91 po)  
Longueur 300 mm (11,81 po)  
**Emballage individuel**



**Pierre 12x12**

Largeur 300 mm (11,81")  
Longueur 300 mm (11,81")



**Pierre 12x18**

Largeur 300 mm (11,81 po)  
Longueur 450 mm (17,72 po)



**Pierre 12x24**


Largeur 300 mm (11,81 po)  
Longueur 600 mm (23,62 po)

### Emballage Combo

Les 3 tailles sont emballées ensemble  
(3 pierres 12 x 12, 2 pierres 12 x 18, 3 pierres 12 x 24 par couche)


## MOTIF

**REMARQUE :** les fichiers PAT AUTOcad sont disponibles pour tous les modèle Molina.




**MOTIF A**

(Appareil en long avec Combo)




**MOTIF B**

(Forme en L avec Combo)



**MOTIF C**

(Forme en L avec 6 x 12 et Combo)



**MOTIF D**

(Courtepointe avec 6 x 12 et Combo)

Pierre	Pierre 300 x 300		Pierre 300 x 450		Pierre 300 x 600		12x24 Stone	
	%	Ratio	%	Ratio	%	Ratio	%	Ratio
MOTIF A			25	3	25	2	50	3
MOTIF B			25	3	25	2	50	3
MOTIF C	14	4	21,5	3	21,5	2	43	3
MOTIF D	33	48	16,75	12	16,75	8	33,5	12

### NOTES SUR L'INSTALLATION :

- Ces dalles d'une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recommandées pour utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie ne couvre pas l'utilisation inappropriée.
- Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau compresseur afin d'éviter d'endommager les pavés. Si vous utilisez un dameur à plaque vibrante sur des pavés de 50 mm et 60 mm ou plus, veuillez prévoir un coussinet de protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie ne couvre pas les dommages aux pavés causés par l'utilisation inappropriée d'un compacteur.